

DUCT HOSE (A TYPE)

Material	Polypropylene. (NON-PVC)
Temperature	Can be use at 80°C.
Features	<ul style="list-style-type: none"> • For civil, Construction, Architecture. • For ducting spot airconditioner. • For ventilation of air. • For dust impinger. • For delivery of powder, dust. • For electricity canalization line.
Properties	NON-PVC product, It can be used at oil smoke area, Length could be adjustable about 1.5 times from standard length, It is easy for cut connection from changing of duct diameter, It can be used at 80°C air, Continuous usage is allowed below 80°C



Designation (mm)	ID	OD	Weight (g/m)	Radius of Curvature (mm)	Packing Unit (mm)
50	50	62	470	120	10
65	65	72	560	140	10
75	75	82	640	165	10
100	100	107	850	220	10
125	125	132	1070	321	10
150	150	157	1280	375	10
200	200	211	2130	510	10
250	250	261	2660	680	4
300	300	311	3190	800	4

ท่อพลาสติกใสเสริมลวดสปริง



Material	PVC / ลวดสปริง
Temperature	-5°C ~ 60°C
Colours	Transparent
Features	<ul style="list-style-type: none"> • ใช้กับงาน ดูด ส่งลม น้ำ น้ำมัน แก๊ส สารเคมีในงานอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม ทุกประเภท • ติดตั้งกับเครื่องจักรเป็นท่อดูดเนกประสงค์สำหรับอุปกรณ์ในโรงงาน • ประยุกต์ใช้แทนท่ออย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับงานดูดทุกประเภท • มีโครงสร้างป้องกันการทรุดตัวยุบตัวและแตกหัก ขณะใช้งาน • ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารได้
Properties	<ul style="list-style-type: none"> • ทนต่อความกดดันสูง รองรับแรงดัน และแรงดูดได้ดีเยี่ยม จึงเหมาะสำหรับงานดูดทุกประเภท • ท่อมีความโปร่งใสสะดวกแก่การควบคุมการไหลผ่านของเหลว • ทนทานต่อสารเคมี (ยกเว้นสารทำละลาย) • ยืดหยุ่นโค้งงอได้ดี ทนต่อการยุบตัว และแตกหัก • ผลิตจาก PVC คุณภาพ ไม่มีปัญหาการแยกตัวระหว่างเนื้อพีวีซีและขดลวด

Size (inch)	ID x OD (mm.)	แรงดันใช้งาน (Bar)	แรงดันระเบิด Bar	Weight (kg/roll)	Length (m)	Size (inch)	ID x OD (mm.)	แรงดันใช้งาน (Bar)	แรงดันระเบิด Bar	Weight (kg/roll)	Length (m)
3/8	9x15	9	50	17	100	2	50x62	3	14	60	40
1/2	12x18	8	35	23	100	2-1/2	63x80	2	14	54	20
5/8	15x22	8	35	32	100	3	75x92	2	13	62	20
3/4	19x26	5	30	21	50	3-1/2	90x108	2	13	88	20
1	25x33	5	21	27	50	4	100x118	2	13	96	20
1-1/4	32x41	4	20	31	40	5	127x143	2	9	103	20
1-1/2	38x48	4	17	39	40	6	152x168	2	9	122	20
1 3/4	45x56	4	16	55	40	8	200x220	2	9	201	20

บริษัท ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงราคา โดยมีต้นทุนให้ทราบล่วงหน้า

ตัวแทนโปรดักต์จำหน่าย Tel 02-027-7841, 095-543-5665 / Fax 02-026-6529

Email : sales.tpetrading@gmail.com / ID Line : @tpetrading